



Séria TK-CK

Séria piestových kompresorov

DETAILY, KTORÉ PRINÁŠAJÚ SPRÁVNE VÝSLEDKY...

SKÚSENOSTI

Spoločnosť Ozen Kompresor so svojimi polstoročnými skúsenosťami v odbore a rozsiahlym portfóliom stlačeného vzduchu produkty, poskytuje spoľahlivé, efektívne a inteligentné riešenia.

TRUST

Odhodlanie spoločnosti Ozen k spokojnosti zákazníkov jej pomohlo vybudovať trvalé vzťahy dôvery a lojality so svojimi zákazníkmi.

ODOLNÉ A EFEKTÍVNE

Všetky zariadenia na stlačený vzduch v portfóliu spoločnosti Ozen sa osvedčili ich odolnosť v najnáročnejších podmienkach. Poskytujú vysokokvalitný vzduch s vysokou účinnosťou.

KVALITA

Výroba produktov vysokej kvality je jedným zo základných princípov spoločnosti Ozen. Preto spoločnosť Ozen neustále zlepšuje svoje zásady kvality.



ozen®

KOMPRESÖR

TECHNOLÓGIE

Ozen Kompresor je inovatívny. Vždy používa najmodernejšie technológie v súlade s svetovými štandardmi.

Výskum a vývoj

Vďaka kreatívnemu tímu a modernej infraštruktúre je spoločnosť Ozen schopná vyvíjať vlastné technológie prostredníctvom spolupráce s viacerými univerzitami.

SILNÁ SERVISNÁ SIŤ

Spoločnosť Ozen Kompresor verí v udržateľnosť. Jeho zákazníci sa môžu tešiť z nepretržitej výroby vďaka dostupnej, rýchlej a spoľahlivej servisnej sieti.

KONKURENČNÁ

Ozen Kompresor koná v prospech svojich zákazníkov. Poskytovanie pákového efektu je jednou zo silných stránok spoločnosti Ozen.

REŠPEKTOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spoločnosť Ozen Kompresor sa snaží o trvalo udržateľnú budúcnosť, vyberá postupy šetrné k životnému prostrediu a prijíma všetky potrebné opatrenia pri štruktúrovaní jej pracovných procesov.

Séria piestových kompresorov

TK - CK

Séria piestových kompresorov Ozen Kompresor TK-CK je navrhnutá tak, aby poskytovala spoľahlivý a kvalitný zdroj stlačeného vzduchu v rôznych priemyselných aplikáciách. Piestové kompresory série TK a CK, ktoré spĺňajú požiadavky na nepretržitý prívod vzduchu malé podniky, zvýšte svoju produktivitu vďaka jednoduchému prístupu k náhradným dielom a nízkym nákladom na údržbu. Všetky modely vysokokvalitného radu piestových kompresorov ponúkajú mobilitu, nízku hladinu hluku a jednoduché používanie.

TEXTILNÁ
DIELŇA

AUTO
OPRAVA-LAK

OPRAV

STOLÁRSTV
O NÁBYTKU

ÁR
PNEUMATIK



Jednoduché používanie a kvalitné vybavenie

- Nízka rýchlosť
- Vysoká účinnosť a dlhá životnosť
- Nízka hladina hluku
- Ideálna a ergonomická konštrukcia hlavy
- Odolnosť voči ťažkým podmienkam a nepretržitej prevádzke
- Liatinové valce a kryty valcov
- Kľukový hriadeľ z tvárnej liatiny
- Piestne tyče zo špeciálnej hliníkovej zliatiny
- Teleso zo špeciálnej liatiny
- Elektrická skrinka vhodná pre kompresor



Séria piestových kompresorov

TK - CK

Jednostupňové piestové vzduchové kompresory model TK

MODEL	Objem nádrže	Nasávanie vzduchu	Tlak	Počet valcov	Priemer valca	Výkon motora	Rozmery			Hmotnosť
							Šírka	Dĺžka	Výška	
JEDNODUCHÁ ETAPA	(lt)	(lt/min.)	(bar)		(mm)	(HP)	(mm)			(kg)
TK-100/70 M	100	200	8	1	70	1,5 (220V)	550	1200	980	92
TK-100/70	100	200	8	1	70	1.5	550	1200	980	92
TK-150/2X60 M	150	300	8	2	60-60	1,5 (220V)	550	1300	880	106
TK-150/2X60	150	300	8	2	60-60	1.5	550	1300	880	106
TK-200/2X70 M	200	340	8	2	70-70	2 (220V)	550	1500	1050	150
TK-200/2X70	200	340	8	2	70-70	2	550	1500	1050	150
TK-200/2X70-3	200	400	8	2	70-70	3	550	1500	1050	150
TK-300/2X90	300	500	8	2	90-90	4	560	1700	1030	187
TK-300/2X91-5*	300	700	8	2	90-90	5.5	560	1700	1050	190
TK-500/2X91- 5	500	700	8	2	90-90	5.5	650	1950	1380	326
TK-500/2X110*	500	750	8	2	110-110	7.5	650	1950	1380	326
TK-500/3X90*	500	900	8	3	3x90	7.5	650	1950	1380	326
TK-500/3X110*	500	1150	8	3	3x110	7.5	650	1950	1380	350
TK-500/3X110-10**	500	1270	8	3	3x110	10	650	1950	1380	355

- Výkon kompresora sa meria podľa normy ISO 1217: 2009 príloha C s ohľadom na vstupný tlak 1 bar a teplotu okolia 20 °C.

- * Ovládací box je súčasťou balenia.

- ** Ovládacia skrinka Star-Delta je vylúčená, treba ju vyžiadať samostatne.

Dvojestupňové piestové vzduchové kompresory modelu CK

MODEL	Objem nádrže	Nasávanie vzduchu	Tlak	Počet valcov	Priemer valca	Výkon motora	Rozmery			Hmotnosť
							Šírka	Dĺžka	Výška	
DVOJSTUPŇOVÝ	(lt)	(lt/min.)	(bar)		(mm)	(HP)	(mm)			(kg)
ÇK-200/90x60	200	325	12	2	90x60	4	550	1500	1050	150
ÇK-300/110x70*	300	375	12	2	110-70	5.5	550	1700	1230	260
ÇK-500/2X90x60*	500	550	12	3	2x90-60	5.5	650	1950	1320	320
ÇK-500/2X110x70*	500	750	12	3	2x110-70	7.5	650	1950	1380	360

- Výkon kompresora sa meria podľa normy ISO 1217: 2009 príloha C s ohľadom na vstupný tlak 1 bar a teplotu okolia 20 °C.

- * Ovládací box je súčasťou balenia.

- ** Ovládacia skrinka Star-Delta je vylúčená, treba ju vyžiadať samostatne.



SERVIS 24/7

Spoločnosť Ozen je vždy na vašej strane s popredajnými službami, ktoré zvyšujú vašu produktivitu a udržiavajú váš systém stlačeného vzduchu v prevádzke. Aby ste mohli pokračovať v nepretržitej výrobe na všetkých trhoch, ktoré obsluhuje,

Spoločnosť Ozen ponúka nepretržitú servisnú podporu.

Vyškolení technici našich autorizovaných poskytovateľov služieb vykonávajú údržbu a opravy vášho kompresora, aby ste zabezpečili maximálnu úsporu nákladov. Naša servisná sieť zaručuje, že budete mať rýchly a efektívny prístup k potrebným dielom a službám.

Neriskujte zastavenie výroby z dôvodu poruchy vzduchového kompresora. Minimalizujte riziká tým, že budete dodržiavať plánovanú údržbu a používať len originálne diely. Zverte svoj vzduchový kompresor odborníkovi. V prípade servisu a údržby sa obráťte na miestneho distribútora spoločnosti Ozen.





Spoločnosť Özen Kompresör si vyhradzuje právo zmeniť všetky technické údaje a obsah uvedený v katalógu bez predchádzajúceho upozornenia.