

Vyhrievané vysúšacie sušičky vzduchu série OCD-H



OCD-H

MODEL	Kapacita		Súprava filtrov	Veľkosť pripojenia	Pokles tlaku (mbar)	Rosný bod (°C)	Max. Vstup Teplota (°C)	Výkon (kW)
	m ³ /min	m ³ /h						
OCD-H 850	14.2	850	GKO851 MX-MY-MP(H)	2"	-130	-70	50	6,5
OCD-H 1000	16.6	1.000	GKO1210 MX-MY-MP(H)	2"	-130	-70	50	7,5
OCD-H 1250	20.8	1.250	GKO1820 MX-MY-MP(H)	DN 80	-130	-70	50	8
OCD-H 1500	25	1.500	GKO1820 MX-MY-MP(H)	DN 80	-130	-70	50	10
OCD-H 1800	30	1.800	GKO1820 MX-MY-MP(H)	DN 80	-130	-70	50	12
OCD-H 2200	36.6	2.200	GKO2200 MX-MY-MP(H)	DN 80	-130	-70	50	17
OCD-H 2700	45	2.700	GKO2700 MX-MY-MP(H)	DN 80	-130	-70	50	19
OCD-H 3200	53.3	3.200	F3600 MX-MY-MP(H)	DN 100	-130	-70	50	20
OCD-H 3600	60	3.600	F4800 MX-MY-MP(H)	DN 100	-130	-70	50	26
OCD-H4400	73.3	4.400	F4800 MX-MY-MP(H)	DN 100	-130	-70	50	28
OCD-H 5000	83.3	5.000	F7200 MX-MY-MP(H)	DN 125	-130	-70	50	33
OCD-H 6300	105	6.300	F7200 MX-MY-MP(H)	DN 150	-130	-70	50	35
OCD-H 7200	120	7.200	F9600 MX-MY-MP(H)	DN 150	-130	-70	50	40
OCD-H 8800	146.6	8.800	F9600 MX-MY-MP(H)	DN 150	-130	-70	50	56
OCD-H 10800	180	10.800	F12000 MX-MY-MP(H)	DN 200	-130	-70	50	75

- Kapacity sú špecifikované podľa normy ISO 1217, príloha C, s ohľadom na vstupný tlak 1 bar a teplotu okolia 20 °C.

- Rosný bod: -40 °C
 - Normálna vstupná teplota: 35°C
 - Normálny pracovný tlak: 7 barov

- Maximálna vstupná teplota: 45°C
 - Maximálny pracovný tlak: 10 barov
 - Maximálna teplota okolia: 40°C

Korekčné faktory							
(barg)	4.5	5	6	7	8	9	10
Tlakový faktor F1	0.69	0.75	0.88	1	1.12	1.25	1.37
Teplota vzduchu na vstupe (°C)	20	25	30	35	40	45	50
Faktor prívodu vzduchu F2	1	1	1	1	0.8	0.73	0.59