

# Séria skrutkových kompresorov s nádržou OSC T

OSC T ■ OSC Td ■ OSC VT ■ OSC VTd (3-30 kW)

MODEL	Pracovný tlak		Kapacita (FAD) m3/min	Výkon motora					Rozmery (mm)		
	Bar			kW	HP	Objem nádrže	Sušička (doplnková)	dB(A)	Hmotnosť (kg)	Šírka	Dĺžka
OSC 3 (T, Td, VT, VTd)	7.5	0.42	3	4	300	ODR 30	68	245-302	610	1690	1550
	10	0.35									
	13	0.29									
OSC 4 (T, Td, VT, VTd)	7.5	0.57	4	5	300	ODR 42	69	270-322	610	1690	1550
	10	0.48									
	13	0.35									
OSC 5 (T, Td, VT, VTd)	7.5	0.9	5.5	7	500	ODR 66	69	380-448	750	1850	1770
	10	0.7									
	13	0.62									
OSC 7 (T, Td, VT, VTd)	7.5	1.23	7.5	10	500	ODR 66	69	400-493	750	1850	1770
	10	0.97									
	13	0.82									
OSC 11 (T, Td, VT, VTd)	7.5	1.87	11	15	500	ODR 130	69	440-528	750	1850	1770
	10	1.62									
	13	1.34									
OSC 11 (T-1, Td-1, VT-1, VTd-1)	7.5	1.87	11	15	1000	ODR 130	69	560-638	930	1935	2000
	10	1.62									
	13	1.34									
OSC 15 (T, Td, VT, VTd)	7.5	2.43	15	20	500	ODR 168	70	490-603	750	1850	1770
	10	2.11									
	13	1.8									
OSC 15 (T-1, Td-1, VT-1, VTd-1)	7.5	2.43	15	20	1000	ODR 168	70	645-738	930	1935	2000
	10	2.11									
	13	1.8									
OSC 18 (T, Td, VT, VTd)	7.5	3.13	18.5	25	1000	ODR 240	70	715-818	940	2000	2140
	10	2.73									
	13	2.32									
OSC 22 (T, Td, VT, VTd)	7.5	3.67	22	30	1000	ODR 240	70	730-848	940	2000	2140
	10	3.22									
	13	2.77									
OSC 30 (T, Td, VT, VTd)	7.5	4.97	30	40	1000	ODR 300	70	890-920	940	2000	2140
	10	4.29									
	13	3.73									

- Výkon kompresora sa meria podľa normy ISO 1217: 2009 príloha C s ohľadom na vstupný tlak 1 bar a teplotu okolia 20 °C.

Podľa prevádzkového tlaku SHD 7,5 bar bol výkon meraný pri 7 baroch; výkon 10 bar bol meraný pri 9,5 baroch a výkon 13 bar bol meraný pri 12,5 baroch.

- T: Tank, d: V: Sušička, V: Menič.

- VTd: riadený invertorom, vybavený nádržou a sušičkou.

- Td-1: Sušička vybavená 1000 lt nádržou.